

防火ドアGシリーズ アパート用玄関ドア

施工例

YKK
ap

もっと選びやすく、もっと使いやすく、もっと運用しやすく。YKK APのアパート用玄関ドア。



981 KE: キャラメルチーク



906 BV: ハニーチェリー



912 LU: サファイアブルー



983 KE: キャラメルチーク



901 H2: プラチナステン



905 KR: ルビーレッド



902 KE: キャラメルチーク



908 YJ: ショコラウォールナット

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

毎日出入りするドアだから。
入居の方が使いやすく、
そして安心して
暮らしていけるように
配慮しています。



■防犯に配慮 安心して暮らしていくために。



シリンダー ディンプルキー 内部サムターン
(子鍵3本)
(コンストラクションキー3本)

ディンプルキー
を標準装備

子鍵5本の
シリンダーユニット
もご用意しています。

鎌錠
を標準装備

ボールなどのこじ破りの手口に強い抵抗力
を発揮する鎌錠を採用
(2ロック仕様は2ヶ所とも鎌錠になります)。

マスターキー、逆マスターキーなど、さまざまなキープランにも対応(オーダー対応)

ゴール製		美和ロック製	
GPシリンダー ディンプルキー	V18シリンダー ディンプルキー	U9シリンダー -	PRシリンダー ディンプルキー

※詳しくは最寄りの当社営業窓口へお問い合わせください。

指定建物錠の防犯性能表示

詳細は「一般社団法人リビングアメニティ協会(ALIA)」HPをご確認ください。<https://www.alianet.org/amenitycafe/steel/lock/specific-building/>

作成表示基準	解 説	性能		
耐ピッキング性能	ピッキング用シリンダーのカギ穴に特殊工具を差込んで錠を操作する方法による解錠を防ぐ性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	工具などによってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	ドアにあけた穴やドアの隙間からサムターン回しなどの工具を差込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能	なし(5分未満)		あり(5分以上)
耐カム送り解錠性能	錠の構造上の隙間から針金などの工具を内部に差込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能	なし(5分未満)		あり(5分以上)
耐こじ破り性能	ドアとドア枠の隙間にボールなどの工具を差込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による解錠を防ぐ性能	なし(5分未満)		あり(5分以上)
出荷時カギ本数	ロック製造メーカーが出荷時に小箱に同梱した「カギ」の本数	同一子鍵/3本		

■商品特長 便利な機能を装備しています。

〈室外からの見え方〉




〈室内での操作〉



□ ドアアイカバー

[防火ドアG:標準、レガーロ[V型]・2SD-II:オプション]
ドアアイで室内から来訪者の確認を行えます。また、
室内の明かり漏れを防ぐドアアイカバーをご用意。
※防火ドアG:標準設定※レガーロ[V型]・2SD-II:オプション設定

〈広角〉



□ 広角ドアアイ オプション

ドア前の広範囲を確認できる広角ドアアイをご用意。
※標準仕様からの交換が可能です。広角ドアアイに交換する際は
必ずドアアイカバーを取付けてください。



ドアガード機能時



ドアガード収納時

※画像は防火ドアGシリーズアパート用玄関ドアの場合です。

□ ドアガード(室内側)

ドアガードは収納式ですので使用しないときは
突起を押し込んでください。
出入りの際に衣類を引っ掛ける心配がありません。



□ ドアクローザー(室内側)

開いたドアをゆっくりと自動的に閉めます。
ストップ機構付とストップ機構無の2種類を
ご用意しています。
※アルミドアは形状が異なります。



防火ドアG



レガーロ[V型]



2SD-II

□ ステンレス製丁番

内外方向建付調整式。微調整を容易に行うことができます。



□ 下枠幅木仕様 断熱枠 選択品

D2・D3※仕様には下枠幅木をご用意。
積雪の際、ドアが開閉しにくい等のトラブルにも対応。
※D3仕様はレガーロ[V型]のみ設定。



□ 下枠ステンレスカバー オプション

出入り時の摩擦から下枠を保護する
下枠ステンレスカバーをご用意。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。